

Strings

Algoritmos e Programação de Computadores – ABI/LFI/TAI



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

Prof. Daniel Saad Nogueira
Nunes

IFB – Instituto Federal de Brasília,
Campus Taguatinga



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Strings
- 3 Exemplos
- 4 string.h



Sumário

1 Introdução



Introdução

- Já vimos como representar um caractere na linguagem C.
- E se quisermos representar palavras (*strings*)? Como fazemos?
- O C não possui um tipo *string*, mas através de um mecanismo que já vimos, podemos representar as palavras.
- Strings em C: **vetor de caracteres**.



Sumário

2 Strings



Sumário

- 2 Strings
 - Sintaxe
 - Escrita
 - Leitura
 - Inicialização



Strings: Sintaxe

Strings

- Strings em C são vetores de caracteres em que o último elemento é o caractere `'\0'`.
- Este caractere indica o **fim** da string.
- Para que as funções do cabeçalho `<string.h>` funcionem, é necessário que estes vetores possuam esse caractere de terminação.
- Por conta disso, se o objetivo é armazenar n caracteres, é necessário declarar o vetor com $n + 1$ posições, considerando o caractere de terminação `'\0'`.



Strings: Sintaxe

- Por exemplo, caso quiséssemos armazenar uma palavra com 10 caracteres, declararíamos uma string da seguinte forma:

```
char palavra[11];
```

- Declaramos um espaço extra, para o armazenamento do `'\0'`, que deverá ocupar a posição 10.



Strings: Leitura

Cuidados

- A não presença do caractere `'\0'` indicando o final da string pode causar problemas.
- As funções que normalmente atuam sobre as strings contam com ele, caso não a encontrem, podemos ter erros como:
 - ▶ Buffer Overflow.
 - ▶ Falha de segmentação.



Sumário

- 2 Strings
 - Sintaxe
 - Escrita
 - Leitura
 - Inicialização



Strings: Escrita

- Para imprimir strings, podemos usar a função `printf` .
- O modificador utilizado é o `%s` .



Strings: Escrita

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[] = {'o','l','a',' ','m','u','n','d','o','\0'};
5      printf("%s\n",mensagem);
6      return 0;
7  }
```



Strings: Escrita

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      mensagem[0] = 'o';
6      mensagem[1] = 'l';
7      mensagem[2] = 'a';
8      mensagem[3] = ' ';
9      mensagem[4] = 'm';
10     mensagem[5] = 'u';
11     mensagem[6] = 'n';
12     mensagem[7] = 'd';
13     mensagem[8] = 'o';
14     mensagem[9] = '\0';
15     printf("%s\n",mensagem);
16     return 0;
17 }
```



Strings: Escrita

- Caso a string não conte com o `'\0'`, podemos ter problemas.
- O exemplo a seguir utiliza um `printf` em uma string que não foi inicializada com `'\0'`.
- Desta forma o `printf` vai imprimir o conteúdo de posições de memórias mais avançadas, podendo fazer até que o programa seja abortado.



Strings: Escrita

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[1000];
5      mensagem[0] = 'o';
6      mensagem[1] = 'l';
7      mensagem[2] = 'a';
8      mensagem[3] = ' ';
9      mensagem[4] = 'm';
10     mensagem[5] = 'u';
11     mensagem[6] = 'n';
12     mensagem[7] = 'd';
13     mensagem[8] = 'o';
14     printf("%s\n",mensagem);
15     return 0;
16 }
```



Sumário

- 2 Strings
 - Sintaxe
 - Escrita
 - **Leitura**
 - Inicialização



Strings: Leitura

Scanf

- Podemos ler strings com o `scanf`.
- Assim que for encontrado o primeiro espaço ou quebra de linha, a leitura se encerrará.
- Não é necessário utilizar o `&`. Motivo: o nome da string já é um endereço. Em C, o nome do vetor é o endereço base dele na memória.
- Automaticamente o caractere `'\0'` é inserido após o último caractere lido (se houver espaço!).



Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      scanf("%s",mensagem);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```



Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      scanf("%s",mensagem);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```

Se for digitado `"ola mundo"`, será armazenado apenas `"ola\0"` na string.



Strings: Leitura

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void){
4     char mensagem[10];
5     printf("Digite uma mensagem: ");
6     scanf("%s",mensagem);
7     printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8     return 0;
9 }
```

Se for digitado `"estaehumalinhamuitogrande"`, haverá um *buffer overflow*.



Strings: Leitura

Problemas com o scanf

- O `scanf` puro possui diversos problemas para leitura, sendo considerado um mecanismo inseguro.
 - ▶ Caso se digite mais caracteres do que a string consiga armazenar, não será possível inserir o `'\0'` ou até mesmo o programa poderá abortar devido a um *buffer overflow!*
- Ele também não processa espaços na sua forma mais pura.



Strings: Leitura

fgets

- A função `fgets` nos permite ler uma linha inteira e é capaz de processar os espaços.
- Ela também fornece uma proteção contra o *buffer overflow*, já que ela só lê o número de caracteres especificados.
- Sintaxe: `fgets(nome_string, limite, stdin)` .
- O parâmetro **stdin** diz que a leitura será feita da entrada padrão, normalmente o teclado.



Strings: Leitura

fgets

- O `fgets` lê os caracteres até o a quebra de linha ou o tamanho menos um serem atingidos, o que ocorrer primeiro.
- Automaticamente o `'\0'` é inserido no final da string.
- Se a quebra de linha ocorreu antes do limite de caracteres ser atingido, o caractere de quebra de linha é inserido na penúltima posição da string.
- Caso contrário, se foram lidos `tamanho-1` caracteres antes de encontrar uma quebra de linha, todos serão armazenados na string, juntamente com o `'\0'`. A próxima leitura continuará de onde parou.



Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      fgets(mensagem,10,stdin);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```




Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      fgets(mensagem,10,stdin);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```

Se for digitado "ola", será armazenado "ola" na string, juntamente com os caracteres de quebra de linha e '\0'.



Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      fgets(mensagem,10,stdin);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```

Se for digitado "ola mundo", será armazenado apenas "ola mundo\0" na string.



Strings: Leitura

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10];
5      printf("Digite uma mensagem: ");
6      fgets(mensagem,10,stdin);
7      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
8      return 0;
9  }
```

Se for digitado `"estaehumalinhamuitogrande"`, será armazenado apenas `"estaehuma\0"` na string. A próxima leitura de `fgets` continuará de `"linhamuitogrande"`.



Sumário

- 2 Strings
 - Sintaxe
 - Escrita
 - Leitura
 - Inicialização



Strings: Inicialização

- É possível inicializar strings com valores pré-determinados, sem que seja necessário uma leitura.
- A maneira mais fácil é utilizar a seguinte sintaxe:

```
char string[10] = "ola mundo" .
```
- Todos os caracteres serão armazenados, bem como o `'\0'` no final da string.
- Também é possível omitir o tamanho da string, que é inferido pelo compilador.



Strings: Inicialização

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[10] = "Ola mundo";
5      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
6      return 0;
7  }
```



Strings: Inicialização

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char mensagem[] = "Ola mundo";
5      printf("A mensagem digitada foi \"%s\"\n",mensagem);
6      return 0;
7  }
```



Sumário

3 Exemplos



Exemplos

- Serão apresentados agora uma série de exemplos sobre strings para fixação dos conceitos.



Sumário

- 3 Exemplos
 - Inversão
 - Palíndromo
 - Exemplos: Casamento de Padrões



Exemplos: Inversão

Problema

- Dada uma string, deverá ser computar a string invertida, isto é, de trás para frente.
- Exemplo: a inversão de "abracadabra" é "arbadacarba".
- O '\0' deve permanecer no final da string.



Exemplos: Inversão

Estratégia

- A estratégia é utilizar uma string auxiliar, que armazenará os caracteres da string original do final para o início.



Exemplos: Inversão

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      char string[100];
5      char string_invertida[100];
6      int i, j, tamanho;
7      printf("Digite a string a ser invertida: ");
8      fgets(string, 100, stdin);
9      for (tamanho = 0; string[tamanho] != '\0' && string[tamanho] != '\n';
10         tamanho++)
11         ;
12     for (i = 0, j = tamanho - 1; i < tamanho; i++, j--) {
13         string_invertida[i] = string[j];
14     }
15     string_invertida[tamanho] = '\0';
16     printf("A string invertida é: %s\n", string_invertida);
17     return 0;
18 }
```



Exemplos: Inversão

- É possível inverter a string sem usar uma string auxiliar.
- Podemos trocar os valores do final com os do começo! Basta usar uma variável auxiliar do tipo `char`.
- O nosso contador só precisa ir até a metade do vetor.



Exemplos: Inversão

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      char string[100];
5      int i, j, tamanho;
6      printf("Digite a string a ser invertida: ");
7      fgets(string, 100, stdin);
8      for (tamanho = 0; string[tamanho] != '\0' && string[tamanho] != '\n';
9           tamanho++)
10         ;
11
12     // Substitui o \n por \0 se for o caso
13     if(string[tamanho] == '\n')
14         string[tamanho] = '\0';
15     for (i = 0, j = tamanho - 1; i < tamanho/2; i++, j--) {
16         char aux = string[i];
17         string[i] = string[j];
18         string[j] = aux;
19     }
20     printf("A string invertida é: %s\n", string);
21     return 0;
22 }
```



Sumário

- 3 Exemplos
 - Inversão
 - Palíndromo
 - Exemplos: Casamento de Padrões



Exemplos: Palíndromo

Problema

- Dada uma string, deve ser verificado se a string é um palíndromo.
- Um palíndromo é uma string é igual se lida da esquerda para direita ou da direita para esquerda.
- Exemplo de palíndromos: ovo, ele, socorrammesubinoonibusemmarrocos.



Exemplos: Inversão

Estratégia

- A estratégia é comparar os caracteres do início com os do final: o primeiro é comparado com o último, o segundo com o penúltimo e assim por diante.
- Caso todos os caracteres casem, então a string é um palíndromo.



Exemplos: Inversão

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      char string[100];
5      int i, j, tamanho;
6      printf("Digite a string a ser checada: ");
7      fgets(string, 100, stdin);
8      for (tamanho = 0; string[tamanho] != '\0' && string[tamanho] != '\n';
9           tamanho++)
10         ;
11     // Substitui o \n por \0 se for o caso
12     if (string[tamanho] == '\n')
13         string[tamanho] = '\0';
14
15     int palindromo = 1;
16     for (i = 0, j = tamanho - 1; i < tamanho / 2 && palindromo; i++, j--) {
17         if (string[i] != string[j])
18             palindromo = 0;
19     }
20 }
```



Exemplos: Inversão

```
21     if(palindromo)
22         printf("A string %s é um palíndromo.\n", string);
23     else
24         printf("A string %s NÃO é um palíndromo.\n", string);
25     return 0;
26 }
```



Sumário

- 3 Exemplos
 - Inversão
 - Palíndromo
 - Exemplos: Casamento de Padrões



Casamento de Padrões

Problema

- O problema do casamento de padrões é um problema clássico em Ciência da Computação.
- Dada duas strings, T , o texto, e P , o padrão, identificar todas as posições de T em que P ocorre.
- Exemplo, se $T = abracadabra$ e $P = abra$, temos que P ocorre em T nas posições 0 e 7.



Exemplos: Casamento de Padrões

Estratégia

- Uma estratégia é tentar casar P com T a partir de cada posição do texto.
- Caso a comparação falhe em algum caractere, consideramos a próxima posição do texto.
- Se houve o casamento do padrão com o texto a partir da posição i , então achamos uma ocorrência iniciando de i .



Casamento de Padrões

Considere $T = xyxxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxx$ e $P = xyxyxyxyxyxx$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
T :	x	y	x	x	y	x	y	x	y	y	x	y	x	y	x	y	y	x	y	x	y	x	x
0 P :	x	y	x	y																			
1 P :		x																					
2 P :			x	y																			
3 P :				x	y	x	y	y															
4 P :					x																		
5 P :						x	y	x	y	y	x	y	x	y	x	x	y						
6 P :							x																
7 P :								x	y	x													
8 P :									x														
9 P :										x													
10 P :											x	y	x	y	y								
11 P :												x											
12 P :														x	y	x	y	y	x	y	x	y	x



Exemplos: Casamento de Padrões

Estratégia

- Se T tem n caracteres e P tem m caracteres, com $n \geq m$, é preciso testar $n - m + 1$ posições do texto.
- Para cada uma destas posições, tentamos casar P com T .



Exemplos: Casamento de Padrões

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void) {
5      char texto[100];
6      char padrao[100];
7      int i, j;
8      int tam_t, tam_p;
9      printf("Digite o texto: ");
10     fgets(texto, 100, stdin);
11     printf("Digite o padrão: ");
12     fgets(padrao, 100, stdin);
```



Exemplos: Casamento de Padrões

```
13
14     for (tam_t = 0; texto[tam_t] != '\0' && texto[tam_t] != '\n'; tam_t++)
15         ;
16     for (tam_p = 0; padrao[tam_p] != '\0' && padrao[tam_p] != '\n'; tam_p++)
17         ;
```



Exemplos: Casamento de Padrões

```
18
19     for (i = 0; i < tam_t - tam_p + 1; i++) {
20         int igual = 1;
21         for (j = 0; j < tam_p; j++) {
22             if (texto[i + j] != padrao[j]) {
23                 igual = 0;
24                 break;
25             }
26         }
27         if (igual) {
28             printf("O padrão ocorre na posição %d\n", i);
29         }
30     }
31     return 0;
32 }
```



Sumário

4 string.h



string.h

- O cabeçalho `<string.h>` dispõe de várias funções úteis na manipulação de strings.
- Abordaremos algumas destas funções.
- Naturalmente, todas elas dependem da existência do caractere `'\0'` ao final da string.



Sumário

- 4 **string.h**
 - **strlen**
 - strcat e strncat
 - strcpy e strncpy
 - strcmp



Funções: strlen

strlen

- A função `strlen` recebe uma string e nos dá o tamanho dela.
- Em outras palavras, ela retorna o número de caracteres até o primeiro `'\0'`.



Funções: strlen

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void){
5      char mensagem[10];
6      printf("Digite uma mensagem: ");
7      fgets(mensagem,10,stdin);
8      int tamanho = strlen(mensagem);
9      printf("O tamanho da string lida é %d\n",tamanho);
10     return 0;
11 }
```



Sumário

- 4 **string.h**
 - strlen
 - **strcat e strncat**
 - strcpy e strncpy
 - strcmp



Funções: strcat

strcat

- A função `strcat` recebe duas strings e concatena a primeira com a segunda, armazenando o resultado concatenado na primeira string.
- Deve haver espaço suficiente, é preciso que a primeira string comporte a concatenação.



Funções: strcat

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void){
5      char string1[100] = "ola";
6      char string2[100] = " mundo";
7      strcat(string1,string2);
8      printf("O resultado da concatenação é \"%s\".\n",string1);
9      return 0;
10 }
```



Funções: strncat

strncat

- Além de receber as duas strings, a função `strncat` também recebe o número de caracteres da segunda string que devem ser anexados à primeira string.



Funções: strcat

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void){
5      char string1[100] = "ser";
6      char string2[100] = " ou nao ser";
7      strcat(string1,string2,7);
8      printf("O resultado da concatenação é \"%s\".\n",string1);
9      return 0;
10 }
```



Sumário

- 4 **string.h**
 - strlen
 - strcat e strncat
 - **strcpy e strncpy**
 - strcmp



Funções: strcpy

strcpy

- A função `strcpy` recebe duas strings e copia o conteúdo da segunda para a primeira.
- Deve haver espaço suficiente na primeira string para armazenar o conteúdo da segunda string.



Funções: strcpy

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void) {
5      char string1[100] = "abracadabra pe de cabra";
6      char string2[100];
7      strcpy(string2, string1);
8      printf("O resultado da cópia é \"%s\".\n", string2);
9      return 0;
10 }
```



Funções: strncpy

strncpy

- Funciona de maneira similar à `strcpy`, mas requer um terceiro parâmetro, que indica quantos caracteres da segunda string serão copiados para a primeira string.



Funções: strncpy

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void) {
5      char string1[100] = "abracadabra pe de cabra";
6      char string2[100];
7      strncpy(string2, string1,11);
8      printf("O resultado da cópia é \"%s\".\n", string2);
9      return 0;
10 }
```



Sumário

- 4 **string.h**
 - strlen
 - strcat e strncat
 - strcpy e strncpy
 - **strcmp**



Funções: strcmp

- Como fazer para comparar duas strings de acordo com a ordem estabelecida pela tabela ASCII?
- Em C, não podemos usar o operador `==` para comparar strings.
- Motivo: o nome de uma string é exatamente o endereço base do vetor, então, ao comparar dois vetores com `==`, efetivamente estamos comparando os seus endereços bases.
- Para comparar duas strings em C, devemos fazer uma comparação caractere por caractere entre elas.
- Felizmente, temos a função `strcmp` para isto.



Funções: strcmp

strcmp

- A função `strcmp` recebe duas strings e devolve um inteiro. O valor do inteiro devolvido corresponde ao resultado da comparação entre as strings:
 - ▶ < 0 : a primeira string é menor do que a segunda.
 - ▶ $= 0$: as duas strings são iguais.
 - ▶ > 0 : a segunda string é menor do que a primeira.



Funções: strcmp

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void) {
5      char string1[100];
6      char string2[100];
7      printf("Digite a primeira string: ");
8      fgets(string1, 100, stdin);
9      printf("Digite a segunda string: ");
10     fgets(string2, 100, stdin);
11     int retorno = strcmp(string1, string2);
12     if (retorno < 0) {
13         printf("A primeira string é menor que a segunda.\n");
14     }
15     else if (retorno == 0) {
16         printf("As strings são iguais!\n");
17     }
18     else {
19         printf("A segunda string é menor que a primeira.\n");
20     }
21     return 0;
22 }
```



Comparação entre Strings

- O exemplo a seguir não funcionará, pois estamos comparando o endereço das strings, e não o conteúdo das mesmas.



Comparação entre Strings

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main(void) {
5      char string1[100];
6      char string2[100];
7      printf("Digite a primeira string: ");
8      fgets(string1, 100, stdin);
9      printf("Digite a segunda string: ");
10     fgets(string2, 100, stdin);
11     if (string1 == string2) {
12         printf("As strings são iguais.\n");
13     }
14     else {
15         printf("As strings são diferentes.\n");
16     }
17     return 0;
18 }
```