

Mergesort

Análise de Algoritmos – Ciência da Computação



**INSTITUTO
FEDERAL**
Brasília

Prof. Daniel Saad Nogueira
Nunes

IFB – Instituto Federal de Brasília,
Campus Taguatinga



Sumário

1 Mergesort

2 Análise



Sumário

1 Mergesort



Mergesort


Mergesort

- O Mergesort se baseia no conceito de Merge (junção) de duas sequências ordenadas. Primeiramente ele subdivide a sequência original na metade e ordena recursivamente essas sequências.
- Caso base: sequência unitária ou vazia, pois essas já são ordenadas.
- Por fim, faz a junção das duas sequências ordenadas para compor uma sequência maior ordenada.
- $(1, 3, 5, 7, 9) + (0, 2, 4, 6, 8) \xrightarrow{\text{merge}} (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$



Mergesort

Exemplo





Mergesort

Function Mergesort

Input: $V[0, n - 1]$

Output: $V[0, n - 1]$, $V[i] \leq V[i + 1], 0 \leq i < n - 1$

```
1 if(  $n > 1$  )
2    $V_1 \leftarrow V[0, \lfloor n/2 \rfloor]$ 
3    $V_2 \leftarrow V[\lfloor n/2 \rfloor + 1, n - 1]$ 
4   MERGESORT( $V_1$ )
5   MERGESORT( $V_2$ )
6   MERGE( $V, V_1, V_2$ )
```



Mergesort

Function Merge

Input: $V[0, n - 1], V_1[0, \lfloor n/2 \rfloor], V_2[0, n - \lfloor n/2 \rfloor - 1]$

Output: $V[0, n - 1], \quad V[i] \leq V[i + 1], 0 \leq i < n - 1$

```
1 for( i ← 0, j ← 0, k ← 0; j < V1.SIZE() ∧ k < V2.SIZE(); i ++ )
2   |   if( V1[j] ≤ V2[k] )
3     |   | V[i] ← V1[j ++]
4   |   else
5     |   | V[i] ← V2[k ++]
6 while j < V1.SIZE() do V[i ++] ← V1[j ++]
7 while k < V2.SIZE() do V[i ++] ← V2[k ++]
```



Sumário

2 Análise



Mergesort

Análise

A relação de recorrência do Mergesort corresponde à:

$$T(n) = 2 \cdot T(n/2) + O(n) \in \Theta(n \lg n)$$

In-place	Estável
X	✓

Observação

- Requer uma quantidade de memória superior a $O(1)$ (vetores auxiliares).
- Recursivo!